



サンリョウ株式会社
Sanryou

GENTI ゲンチ・ホールガード

HOLE GUARD

マンホール転落防止・落下物防止仮蓋

危険に繋がる
ヒヤリハット
ありませんか？



1. 開放中に人が
マンホール内へ落ちる



2. 重量蓋の頻繁な開閉で
腰を痛める



3. マンホール内へ
物を落としてしまう

HOLE GUARDの特徴

- ◆ 軽量
- ◆ 持ち運びやすい
- ◆ 簡単設置

- ◆ $\phi 600 \cdot \phi 750 \cdot \phi 900$ 用
- ◆ 蝶番型、水封型の2種類
- ◆ 耐荷重 150 kg
- ◆ ケーブル線引き出し可能
- ◆ ネットカバーで落下防止

HOLE GUARD 600

マンホール蓋
蝶番

HOLE GUARD 600(S) 750(S)
(水封型向け)

25 mmカット
(ケーブル通し用)

ネットカバー (HOLE GUARD 600 用)

ネットカバー
設置イメージ



サイズ豊富で施設や用途別に設置可能

蝶番型(Φ600・Φ900)、水封型(Φ600・Φ750)

マンホールの大きさに合わせることができるので、あらゆるマンホール作業の現場にご活用いただけます。



道路用マンホール・ポンプ槽 等

HOLE GUARD600・900/ 蝶番型




送電設備マンホール・浄化槽マンホール 等

HOLE GUARD600(S)・750(S) / 水封型



オプション ネットカバー(3種類)

製品設置時に工具などの落下を防止するためにネットカバーがあるとより安心。目幅2mmで通気性があります。円形・正方形・長方形からお選びいただけます。



結束バンドにて固定(推奨=8箇所以上)

製品仕様 ■材質：スチール ■仕上げ：溶融亜鉛メッキ仕上げ JIS H8641

パーツ名	直 径	厚 み	重 量	耐荷重
HOLE GUARD 600	620 mm ±3 mm	19 mm	2.6kg	150kg
HOLE GUARD 600(S)	630 mm ±3 mm	19 mm ズレ止め分 +5 mm	2.9kg	
HOLE GUARD 750(S)	790 mm ±3 mm	19 mm ズレ止め分 +5 mm	3.5kg	
HOLE GUARD 900	1095 mm ±3 mm	19	7.5kg	
オプション ■材質：ナイロン ■目幅：2mm				
ネットカバー（円形）	直径：700 mm ±10 mm			
ネットカバー（正方形）	縦幅：1000 mm × 横幅：1000 mm ±10 mm			
ネットカバー（長方形）	縦幅：1000 mm × 横幅：1300 mm ±10 mm			

