

# GENTI HIKARI

ゲンチ ヒカリ

サンリョウ株式会社  
Sanryou

## 光の点滅で現場作業者の見える化

### 暗所での事故防止対策

作業性を優先させたベルト巻き付けパッド方式  
(操作しやすい押しボタンスイッチを採用)



安全帯や作業ベルトに装着し、スイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します

#### 【使用者イメージ】

- ・ 夜間現場作業者
- ・ 地下暗所現場作業者
- ・ 危険作業従事者
- ・ 高所作業者
- ・ 特定作業従事者
- ・ 現場管理責任者 など

#### 夜間作業



#### トンネル作業



## 製品概要

### LEDの点滅

押しボタンを押すと、  
内蔵されたLEDが  
点滅します。

### 簡単操作

押しボタン式スイッチで  
ON/OFFの切り替えの簡単  
操作です。

### 電池寿命

電池はコイン電池2個。  
連続使用で150時間以上  
稼働。

### 防滴仕様

降雨時の作業にも  
対応できます。

## 製品セット内容

製品タイプは2タイプ。

### HIKARI(Y)

- 製品概要
- パッド長さ /120mm
- パッド重量 /35g
- LED球数 /3個
- LED色 /イエロー

電池ボックス  
(コイン電池2個)

LEDパッド (黄色点滅)  
※LED球数3個

押しボタン  
(電源スイッチ)



### HIKARI(G)

- 製品概要
- パッド長さ /250mm
- パッド重量 /45g
- LED球数 /4個
- LED色 /グリーン

LEDパッド  
(緑色点滅)  
※LED球数4個



## 装着イメージ

### ■安全帯 (ハーネスタイプ)

安全帯の肩部分に装着します。



短いタイプ (Y)



長いタイプ (G)

### ■安全帯 (胴ベルトタイプ)

安全帯の胴ベルト部分に装着します。



短いタイプ (Y)



長いタイプ (G)

### ■作業ベルト

作業ベルトの好きな部分に装着します。  
※ベルト留めがあるため短いタイプ (Y)  
のみ装着可能。



短いタイプ (Y)

サンリョウ株式会社 <https://33ryou.com/>