

マンホール落下防止
落下物防止 仮蓋



マンホール内作業
落下防止柵



マンホール落下防止
折畳み式蓋



マンホール落下防止

安全
対策

軽量
設計

簡単
設置

安全対策の徹底で
通行人や作業員を守る！

マンホール開口部での作業は、
通行人や作業員の安全対策が不可欠です。
万全な安全対策で、落下事故を防ぎます！

地下インフラ工事（下水道・電気・ガスなど）で設置可能です

詳しくは
裏面へ⇒



危険に繋がる3つのヒヤリハット

1. 人の落下 2. 工具・機材落下 3. 開閉作業の負担



通行人や作業員の
落下事故の危険



落下した物が中の
作業員に当たる危険



開閉による体の負担や
非効率な作業

マンホールは「落とし穴」になりうる！
マンホールガードシリーズは開口部の
適切な安全対策としてご活用いただけます！

足元の確認不足や視界が悪い状況（夜間や視認性が
悪い場所など）の落下を想定し、簡単に設置できます。
交通整理や安全コーンに加え、マンホール開口部に
直接安全対策を行うことで落下リスクを
さらに減らすことが可能です。

特徴


GENTI HOLE GUARD

ゲンチ・ホールガード

道路用マンホール・ポンプ槽・送電設備マンホール・浄化槽マンホール



耐荷重 150 kg



- 蝶番型（Φ600）、水封型（Φ600・Φ750）
- ケーブル線引き出し可能
- 酸欠リスクを考慮した大きい網目

特徴

GENTI MANBARI

ゲンチ・マンバリ

マンホール内作業の下降時や上昇時の落下リスク軽減



酸素測定器、
安全ブロック、
投光器を取付可能



※作業時は
安全帯装着
必須

※パーツ



- Φ600・Φ750 に設置可能
- 組み立て簡単でスピード設置
- 車両に楽々収納

特徴

GENTI GUARD II

ゲンチ・ガードツー

低コスト・簡単設置なのに、人が上に乗っても丈夫（耐荷重 150 kg）



部分開閉式で
都度の取外し不要



※折畳み時

- Φ1200・Φ900・Φ600 設置可能
- ズレ防止ネジ調整機能付き
- 軽量設計で、持ち運びが楽

